

JETZT SCHÄUMT DER SCHREINER

MÖRTEL ADE!

- ✓ Einfache Schaummontage von Brandschutzzargen
- ✓ Schnelles und sauberes hinterfüllen
- ✓ Keine Vermörtelung mehr notwendig



Alle zugelassenen Brandschutzschäume finden Sie im Internet: reinaerdt.de/zargen




Die konventionelle Vermörtelung von Brandschutzzargen ist für Handwerksbetriebe zeit- und arbeitsaufwendig. Mit der Schaummontage lassen sich Zargen heute deutlich schneller und sauberer hinterfüllen. Unsere Holzobjekt-, Block-, Stock- und Holzumfassungszargen sowie Stahlzargen in Kombination mit unseren T30-Brandschutztüren HW50 bis HW71 können ab sofort mit Brandschutzschaum montiert werden.



REINÆRDT®

Holz- Umfassungszarge

Holz-Umfassungszarge
Türblatt gefälzt




Holz-Umfassungszarge
Türblatt stumpf




Holz- Blockzarge


Holz-Blockzarge 45/60
wandumfassender Einbau
ohne Toleranzausgleich



Holz-Blockzarge 60/60
wandumfassender Einbau
ohne Toleranzausgleich




Holz-Blockzarge mit Doppelfalz
wandbündiger Einbau mit Alu Schat-
tennut ohne Toleranzausgleich




Holz- Stockzarge


Holzstockzarge
Bandeisenbefestigung



Holzstockzarge
in Leibungsmontage
mit Wandanschlussleisten




Holzstockzarge
in Leibungsmontage
mit Schattennut Typ 1




Holz- Objektzarge


Holz-Objektzarge



Holz-Objekteckzarge




Holz-Objektzarge als Renovierungszarge




Stahl- Umfassungszarge

2-schalige Stahlaufassungszarge
mit Z-Ankerbefestigung
in Leichtbauwand



2-schalige Stahlaufassungszarge
Nivellierankerbefestigung mit
Anschlagblock in Leichtbauwand
Leibungs- oder Parallelwandmontage
möglich



2-schalige Stahlaufassungszarge
mit variabler Maulweite
in Leichtbauwand

