

Inhaltsverzeichnis

3.	Türen	. 2
	3.3.14 HR70 SH42	



3. Türen

3.3.14 3. Türen

	3.3.14 3. Türen						
HR70 SH42							
Baurichtmaß (B x H)	° 1-flügelig: min. 500 x 1000 mm, max. 1500 x 3000 mm, 4000 mm mit Oberlicht ° 2-flügelig: min. 1200 x 1000 mm, max. 2750 x 3000 mm, 4000 mm mit Oberlicht						
Ausführungsvariant e	• 1-flügelig						
	° 2-flügelig ° mit Oberlicht und Kämpferprofil						
Türflügelsonderforn	n° Segmentbogen ○ Rundbogen ○ oben abgeschrägt						
Türdicke	• ca. 70 mm · ca. 90 mm						
Gewicht	• in Abhängigkeit von Holz- und/oder Glasart						
Türkonstruktion	Holzrahmentür in Massivholzbauweise						
Zargenvariante	 in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails i in feststehende Seitenteile und Verglasungswänd Kapitel 5) 	. ,	etails ir				
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	Schallschutzklasse 3 / 42 dB Rw						
Klimaschutz nach DIN EN 1121	Klasse II / Prüfklima "b"						
	° Klasse I / Prüfklima "a"						
Massivholz- Oberflächen	 transparent lackiert (optional gebeizt) Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- decke	and lackiert nach	RΔI				
	oder NCS-Farbangabe)	and lackiert flacif	1 (/ (L				
	 streichfähig, grundiert (optional roh) HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Form Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger H Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RA 	lersteller –	enix,				
Kantenausbildung	Doppelfalz, flächenbündig einschlagend						
Türkanten	Massivholz						
Lichtausschnitt	• als Massivholzrahmentür für Glasart 16 - 36 mm						
Lichtausschnittarte	of Friese mind. 90/90/90/90 mm (max. 140 mm) (Friese oben/Bandkante/Schloßkante/Sockel) of optional mit Sprossen						
Bodendichtung	• 2 Stück eingebaute absenkbare Bodendichtunger Seite 2/5	า					
©WESTAG Saterland GmbH	+ www.westag-saterland.de	Stand:16.12.2025 - 11:26	3.3.14				



3. Türen


3.3.14 3. Türen


HR70	SH42
TIK/U	3H4Z

Schlösser	• eingebautes Rohrrahmenschloss Dorn 45 mm / Entf. 92 mm ° Standflügelverriegelung mit verdecktem Falztreibriegel				
Bänder	• 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)				
Design&Stil	° Füllungen ° profilierte Glashalteleisten				
Sonderausstattung	° Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner,				


Kabelübergänge u.s.w.)

• = Standard · = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich





Türblatt gefälzt (alle Maße in mm)						
Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	Α	В
HR70	70	13	51	40,5	35	35



Türblatt mit Doppelfalz (alle Maße in mm)								
Türtyp	D	Fb1	Fb2	Ft1	Ft2	HKF	Α	В
HR70	70	15	15	32	19	40,5	35	35




3.3.14 3. Türen


HR70 SH42
















Mittelfuge mit einseitiger Glasleiste

Mittelfuge mit beidseitiger Glasleiste







3. Türen

3.3.14 3. Türen


HR70 SH42




Holz- Stockzarge



Holz- Stockzarge Anschluss Seitenteil mit Kämpfer



Holz- Stockzarge



Holz- Stockzarge Anschluss Seitenteil mit Kämpfer