

3. Türen	2
3.3.7 HW50 SH37	2

HW50 SH37

Baurichtmaß (B x H)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1-flügelig: min. 500 x 1000 mm, max. 1350 x 2750 mm, 3500 mm mit Oberblende ◦ 2-flügelig: min. 1200 x 1000 mm, max. 2750 x 2750 mm, 3500 mm mit Oberblende
Ausführungsvarianten	<ul style="list-style-type: none"> • 1-flügelig ◦ 2-flügelig ◦ mit Oberblende ◦ mit Oberlicht und Kämpferprofil
Türdicke	• ca. 50 mm
Gewicht	• Flächengewicht ab ca. 35 kg/m ²
U-Wert	<ul style="list-style-type: none"> • 1,60 W/m²K ◦ 0,87 W/m²K (mit Thermo-Aufdoppelung; Türdicke 1-seitig +25 mm)
Türkonstruktion	• Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> ◦ in Holzumfassungszarge Typ HUZ/HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.1/4.2) ◦ in Holzblockzarge Typ HBZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.3) ◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4) ◦ in feststehende Seitenteile und Verglasungswände (Ausführungsdetails in Kapitel 5) ◦ in bauseitig beizustellende Stahlzargen gem. unseren Ausführungsangaben
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	• Schallschutzklasse 2 / 37 dB Rw
Einbruchschutz nach DIN EN 1627	<ul style="list-style-type: none"> ◦ WK 1 / Widerstandsklasse "RC 1" ◦ WK 2 / Widerstandsklasse "RC 2"
Klimaschutz nach DIN EN 1121	<ul style="list-style-type: none"> • Klasse II / Prüfklima "b" ◦ Klasse I / Prüfklima "a"
Beanspruchungsgruppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192	<ul style="list-style-type: none"> • "M" / Klasse 2 ◦ "S" / Klasse 3 ◦ "E" / Klasse 4
Mittellage	• mehrlagige Spezialeinlage
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)

HW50 SH37

- Streichfähiges HDF weiß grundiert (optional roh) für bauseitig deckenden Anstrich
- Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)
- CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion
- HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion

- Kantenausbildung**
- gefälzt
 - ungefälzt (stumpf einschlagend)
 - Falz/Gegenfalz und Schlagleiste (Mittelfuge bei 2-flügelig)
 - Falz/Gegenfalz (zur Oberblende)
 - gefälzt mit Aufdeckdichtung
 - Türkanten 2-seitig, ca. 2,5 mm angefast (Kita GUV-Richtlinie)

- Türkanten**
- Einleimer aus Massivholz
 - angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage)
 - angeleimte ABS Kante (nur bei stumpfen Türen)
 - verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig)
 - Folierte Kanten
 - Furnierte Kanten, Folienkante oben

- Lichtausschnitt**
- mit Lichtausschnitt
 - für VSG 8-10 mm mit Akustikfolie

- Lichtausschnittarten**
- Friese mind. 120/120/120/120 mm (Friese oben/Bandkante/Schloßkante/Sockel)
 - optional mit Sprossen
 - Bullaugen / Sonderformen

- Bodendichtung**
- 1 Stück eingebaute absenkbbare Bodendichtung

- Schlösser**
- mit Schlossvorrichtung nach Kundenangabe
 - Standflügelverriegelung mit Kantenriegel
 - Standflügelverriegelung mit verdecktem Falztreibriegel
 - eingebaute Mehrfachverriegelung 3-fach oder 5-fach



- Bänder**
- mit Bandvorrichtung nach Kundenangabe

- Design&Stil**
- Leistenauflagen
 - Aufdopplungen (Rahmen und Feld)
 - Paneele


- Sonderausstattung**
- Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.)
 - Türspion
 -

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

HW50 SH37




Türblatt mit Einfachfalz (alle Maße in mm)						
Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HW50	50	13	36	27	20	30




Türblatt ungefälzt, stumpf (alle Maße in mm)				
Türtyp	D	HKF	A	B
HW50	50	27	20	30

3.3.7 3. Türen


HW50 SH37




gefälzt mit Einleimer




gefälzt mit verdecktem Anleimer




gefälzt mit Furnier/ Folien-Kante




gefälzt mit PU-Kante




stumpf mit Einleimer




stumpf mit verdecktem Anleimer




stumpf mit Furnier/ Folien-Kante




stumpf mit ABS-Kante




stumpf mit PU-Kante




Lichtausschnitt mit aufliegender Glasleiste




Lichtausschnitt mit flächenbündiger Glasleiste




Lichtausschnitt mit aufgesetzter Sprosse



Türblatt mit aufgesetzter Massivholzleiste




Türblatt mit Aufdopplung




Mittelfuge mit Schlagleiste


HW50 SH37




Mittelfuge mit Dichtung
Schlagleiste optional




Oberblende
gefälzt mit Dichtung




Oberblende
gefälzt mit Schlagleiste




Oberblende
stumpf mit Schlagleiste




Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt gefälzt
in Holzobjektzarge



Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt stumpf
in Holzobjekt-/ Holzblockzarge




Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt gefälzt
in Holzstockzarge




Oberlicht mit Kämpfer
Türblatt stumpf
in Holzstockzarge


HW50 SH37




Stahl-Umfassungszarge




2-teilige
Stahlumfassungszarge




Stahl-Eckzarge




Holz- Stockzarge




Holz- Stockzarge
Seitenteil mit Kämpfer




Holz-Objektzarge




Stahl-Umfassungszarge




2-teilige
Stahlumfassungszarge



Stahl-Eckzarge




Holz- Stockzarge




Holz- Stockzarge
Seitenteil mit Kämpfer


HW50 SH37



Holz-Objektzarge



Holz-Blockzarge



Holz-Blockzarge
mit Alu-Schattennut