

<b>3. Türen .....</b>	<b>2</b>
<b>3.8.6 HR70 RS .....</b>	<b>2</b>

## 3.8.6 3. Türen

HR70 RS

Baurichtmaß (B x H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1-flügelig: min. 625 x 1750 mm, max. 1510 x 2950 mm, 3950 mm mit Oberlicht / Oberblende</li> <li>◦ 2-flügelig: min. 1350 x 1750 mm, max. 2950 x 2950 mm, 3950 mm mit Oberlicht / Oberblende</li> </ul>
Ausführungsvariant e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-flügelig</li> <li>◦ 2-flügelig</li> <li>◦ mit Oberlicht und Kämpferprofil</li> </ul>
Türflügelsonderform	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Segmentbogen</li> <li>◦ Rundbogen</li> <li>◦ oben abgeschrägt</li> </ul>
Türdicke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 70 mm</li> </ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in Abhängigkeit von Holz- und/oder Glasart</li> </ul>
Türkonstruktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holzrahmentür in Massivholzbauweise</li> </ul>
Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)</li> <li>◦ in feststehende Seitenteile und Verglasungswände (Ausführungsdetails in Kapitel 5)</li> </ul>
Rauchschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geprüft nach DIN 18095, AbP Prüfzeugnis P-5006 DMT DO</li> </ul>
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schallschutzklaasse 1 / 32 dB Rw</li> <li>◦ Schallschutzklaasse 2 / 37 dB Rw</li> <li>◦ Schallschutzklaasse 3 / 42 dB Rw</li> </ul>
Klimaschutz nach DIN EN 1121	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasse II / Prüfklima "b"</li> <li>◦ Klasse I / Prüfklima "a"</li> </ul>
Massivholz-Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ transparent lackiert (optional gebeizt)</li> <li>◦ Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)</li> <li>◦ streichfähig, grundiert (optional roh)</li> <li>◦ HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homopal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RAL-lackiert)</li> </ul>
Kantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz</li> <li>◦ Doppelfalz, flächenbündig einschlagend</li> <li>◦ gefälzt mit Aufdeckdichtung</li> </ul>
Türkanten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Massivholz</li> </ul>
Lichtausschnitt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• als Massivholzrahmentür für Glasart 6 - 36 mm</li> </ul>

## 3.8.6 3. Türen

HR70 RS

Lichtausschnittarten • Friese mind. 90/90/90/90 mm (max. 140 mm)

(Friese oben/Bandkante/Schloßkante/Sockel)

◦ optional mit Sprossen

Bodendichtung • 1 Stück eingebaute absenkbare Bodendichtung  
◦ 2 Stück eingebaute absenkbare Bodendichtungen

Schlösser • eingebautes FH Rohrrahmenschloss Dorn 45 mm / Entf. 92 mm  
◦ Standflügelverriegelung mit automatischem Falztreibriegel

Bänder • 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)  
◦ 2 Stück verdeckt liegende Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)



Türschließer • mit Scherenschließer  
◦ mit Gleitschienenschließer  
◦ mit verdeckt liegendem Türschließer  
◦ zweiflügelige Türen mit integr. Schließfolgeregelung  
◦ Türschließer mit elektrom. Feststellvorrichtung  
◦ mit automatischem Drehtürantrieb

Design&Stil ◦ Füllungen  
◦ profilierte Glashalteleisten

Wandarten • Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Wanddicke mind. 115 mm  
◦ Wände aus Beton nach DIN 1045-1, Wanddicke mind. 100 mm  
◦ Leichtbauwände nach DIN 4102-4, Wanddicke mind. 100 mm  
◦ Wände aus Porenbeton nach DIN 4165-3, Wanddicke mind. 150 mm  
◦ Bekleidete oder unbekleidete Holz- oder Stahlstützen nach statischen und brandtechnischen Anforderungen.

Sonderausstattung • Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.)  
◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich




Türblatt gefälzt (alle Maße in mm)

Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HR70	70	13	51	40,5	35	35


## 3.8.6 3. Türen

HR70 RS



Türblatt stumpf mit Einfachfalz (alle Maße in mm)

Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HR70	70	15	19	40,5	35	35




Türblatt mit Doppelfalz (alle Maße in mm)


Türtyp	D	Fb1	Fb2	Ft1	Ft2	HKF	A	B
HR70	70	15	15	32	19	40,5	35	35

## 3.8.6 3. Türen


HR70 RS




Lichtausschnitt mit einseitiger Glasleiste




Lichtausschnitt mit beidseitiger Glasleiste




Lichtausschnitt mit aufgesetzter Sprosse




Lichtausschnitt mit profiliertem Glasleiste




Lichtausschnitt mit Füllungsplatte wahlweise flächenbündig




Lichtausschnitt mit Füllungsplatte wahlweise mit Aufdopplungen




Mittelfuge mit einseitiger Glasleiste




Mittelfuge mit beidseitiger Glasleiste



Oberlicht mit Kämpfer Türblatt gefälzt




Oberlicht mit Kämpfer Türblatt stumpf





Oberlicht mit Kämpfer Türblatt Doppelfalz

## 3.8.6 3. Türen



HR70 RS




Holz- Stockzarge

Holz- Stockzarge  
Anschluss Seitenteil mit Kämpfer

Holz- Stockzarge

Holz- Stockzarge  
Anschluss Seitenteil mit Kämpfer

Holz- Stockzarge

Holz- Stockzarge  
Anschluss Seitenteil mit Kämpfer