

<b>3. Türen</b> .....	2
3.9.1 HW43 T30 .....	2

## 3.9.1 3. Türen

HW43 T30

Baurichtmaß (B x H)	◦ 1-flügelig: min. 625 x 1000 mm, max. 1250 x 2330 mm, 2800 mm mit Oberlicht / Oberblende
Ausführungsvariant e	• 1-flügelig ◦ mit Oberblende ◦ mit Oberlicht und Kämpferprofil
Türdicke	• ca. 43 mm
Gewicht	• Flächengewicht ab ca. 27 kg/m <sup>2</sup>
U-Wert	• 1,83 W/m <sup>2</sup> K
Türkonstruktion	• Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	◦ in Holzumfassungszarge Typ HUZ/HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.1/4.2) ◦ in Holzblockzarge Typ HBZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.3) ◦ in Stahlumfassungszarge Typ SUZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.9)
Brandschutz	• Nach DIN 4102 / EN 1634-1 mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-6.20-1989
Rauchschutz	◦ geprüft nach DIN 18095, AbP Prüfzeugnis P-120004376 -10
Schallschutz nach VDI 3728 / DIN EN 4109 (Prüfwert)	◦ Schallschutzklasse 1 / 32 dB Rw
Einbruchschutz nach DIN EN 1627	◦ WK 1 / Widerstandsklasse "RC 1" ◦ WK 2 / Widerstandsklasse "RC 2"
Klimaschutz nach DIN EN 1121	• Klasse II / Prüfklima "b" ◦ Klasse I / Prüfklima "a" ◦ Klasse III / Prüfklima "c"
Beanspruchungsgruppe nach RAL - RG 426 bzw. DIN EN 1192	• "M" / Klasse 2 ◦ "S" / Klasse 3 ◦ "E" / Klasse 4
Strahlenschutz	◦ 1,0 mm Bleigleichwert
Mittellage	• Spezialeinlage
Oberfläche	◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt) ◦ Streichfähiges HDF weiß grundiert (optional roh) für bauseitig deckenden Anstrich

## 3.9.1 3. Türen

HW43 T30




- Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)
- CPL beschichtet ca. 0,5 mm nach WESTAG-Auswahlkollektion
- HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion

Kantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"><li>• gefälzt</li><li>◦ ungefälzt (stumpf einschlagend)</li></ul>
Türkanten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Folierte Kanten</li><li>• Furnierte Kanten, Folienkante oben</li><li>◦ angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage)</li><li>◦ Einleimer aus Massivholz</li><li>◦ angeleimte ABS Kante (nur bei stumpfen Türen)</li><li>◦ verdeckter Massivholz-Anleimer (2-seitig oder 3-seitig)</li></ul>
Lichtausschnittarten	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Friese mind. 120/120/120/120 mm (Friese oben/Bandkante/Schloßkante/Sockel)</li><li>◦ optional mit Sprossen</li><li>◦ Bullaugen / Sonderformen</li></ul>
Bodendichtung	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 1 Stück eingebaute absenkbare Bodendichtung</li></ul>
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ eingebautes FH Schloss Dorn 65 mm (optional Dorn 80 mm)</li></ul>
Bänder	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 eingebaute Bänder Typ V0037</li><li>◦ 2 Stück eingebaute Bänder 3-dimensional verstellbar (optional 3 Stück)</li></ul>
Türschließer	<ul style="list-style-type: none"><li>• mit Scherenschließer</li><li>◦ mit Gleitschienenschließer</li><li>◦ Türschließer mit elektrom. Feststellvorrichtung</li></ul>
Design&Stil	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Leistenauflagen</li><li>◦ Aufdopplungen (Rahmen und Feld)</li></ul>
Wandarten	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, Wanddicke mind. 115 mm</li><li>◦ Wände aus Beton nach DIN 1045-1, Wanddicke mind. 100 mm</li><li>◦ Leichtbauwände nach DIN 4102-4, Wanddicke mind. 100 mm</li><li>◦ Wände aus Porenbeton nach DIN 4165-3, Wanddicke mind. 150 mm</li><li>◦ Bekleidete oder unbekleidete Holz- oder Stahlstützen nach statischen und brandtechnischen Anforderungen.</li></ul>
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Sicherheitsausstattung (Riegelkontakt, Magnetkontakt, E-Öffner, Kabelübergänge u.s.w.)</li><li>◦ Türspion</li><li>◦</li></ul>

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

## 3.9.1 3. Türen

HW43 T30




Türblatt mit Einfachfalz (alle Maße in mm)


Türtyp	D	Fb	Ft	HKF	A	B
HW43 T30/RS	43	13	30	25,5	20	23

Türblatt ungefälzt, stumpf (alle Maße in mm)


Türtyp	D	HKF	A	B
HW43	43	25,5	20	23




gefälzt mit Einleimer




gefälzt mit verdecktem Anleimer




gefälzt mit Furnier/ Folien-Kante



gefälzt mit PU-Kante





stumpf mit Einleimer




stumpf mit verdecktem Anleimer

## 3.9.1 3. Türen






HW43 T30

stumpf mit  
Furnier/ Folien-Kante


stumpf mit ABS-Kante





stumpf mit PU-Kante

Lichtausschnitt mit  
aufliegender GlasleisteLichtausschnitt mit  
profilierter GlasleisteLichtausschnitt mit  
aufgesetzter SprosseTürblatt mit aufgesetzter  
Massivholzleiste


Türblatt mit Aufdopplung



Stahl-Umfassungszarge

2-teilige  
Stahlumfassungszarge


Holz-Umfassungszarge




Holz-Objektzarge

## 3.9.1 3. Türen


HW43 T30




Stahl-Umfassungszarge




2-teilige Stahlumfassungszarge




Holz-Umfassungszarge



Holz-Objektzarge



Holz-Blockzarge



Holz-Blockzarge mit Alu-Schattennut