

# Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder	2
7.20.1 HPL	2



## 7. Musterbilder

## 7.20.1 7. Musterbilder

• Holzstockzarge aus Massivholz mit formschlüssiger, gedübelter Eckverbindung mit V-Fuge • in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4) • bandseitig/bandgegenseitig 55/70 mm (Ouerschnitt 70 x 70 mm) • maximaler Zargenquerschnitt bis 70 x 140 mm • transparent lackiert (optional gebeizt)
maximaler Zargenquerschnitt bis 70 x 140 mm
transparent lackiert (optional gebeizt)
<ul> <li>Deckend lackiert (z.B. Weißlack oder RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe)</li> </ul>
PHPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm) nach jeweils gültiger Hersteller –
Türenkollektion (Falzbereich farblich passend RAL-lackiert)
•2 mm gefaste Kanten
für gefälzte Türen
für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen
° für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ° für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (1. Dichtungsebene)

<sup>• =</sup> Standard° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



## 7. Musterbilder

### 7.20.1 7. Musterbilder

#### HPL







Seite 3/3