

Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder		2
	ktzargen HOZ RAL / NCS	2



7. Musterbilder

7.21.1 7. Musterbilder

Holzobjektzargen HOZ RAL / NCS

Zargenvariante

- Objekt-Vollgehrungszarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall.
- in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)

Zargespiegel

- bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm
- optional 80/80 mm oder 100/100 mm

Oberfläche

Deckend lackiert (z.B. Weiß- oder Sondertöne nach RAL bzw. NCS)

dung

Zargenkantenausbil · eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen

Zargenfalzausbildu ° für gefälzte Türen

- ° für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen
- für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene)
- ° für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene)
- ° Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen

= Standard · = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: Holzobjektzarge / HOZ Material: Holzwerkstoff / Spanplatte MDF Falz: Einfachfalz Oberfläche: RAL / NCS lackiert REINÆRDT Türen GmbH REINÆRDT Deuren by Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Niiverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +49 44 98 850 Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.de www.reinaerdt.de info@reinaerdt.nl





7. Musterbilder

7.21.1 7. Musterbilder

Holzobjektzargen HOZ RAL / NCS



