

7. Musterbilder	2
7.21.6 Holzobjektzargen HOZ Fichte	2

7.21.6 7. Musterbilder

Holzobjektzargen HOZ Fichte

Zargenvariante	<ul style="list-style-type: none"> • Objekt-Vollgehrenzarge Leibung aus ca. 25 mm hochverdichteter Spanplatten, Falz- und Zierbekleidung aus MDF. Falzbekleidung zur Verschraubung in die Wand. Verstellbarer Zierbekleidung, Falzbreite 15 mm, Verbindungsbeschläge aus Metall. ◦ in Holzumfassungszarge Typ HOZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.2)
Zargespiegel	<ul style="list-style-type: none"> • bandseitig/bandgegenseitig 60/60 mm ◦ optional 80/80 mm oder 100/100 mm
Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Zargenkantenausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ eckige Bekleidungen und eckiges Futterbrett bei HPL, CPL Sonderkollektion und Furnieroberflächen
Zargenfalzausbildung	<ul style="list-style-type: none"> ◦ für gefälzte Türen ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen ◦ für Doppelfalz-Türen (mit 2. Dichtungsebene) ◦ für ungefälzte (stumpf einschlagende) Türen mit Leibungsfalz (2. Dichtungsebene) ◦ Anschlagbrett in der Leibung zur Realisierung der 2. Dichtungsebenen ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich



7.21.6 7. Musterbilder

Holzobjektzargen HOZ Fichte

