

--	--

7. Musterbilder	2
7.4.1 Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf	2

7.4.1 7. Musterbilder

Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf

Türdicke ° ca. 39-40 mm

Türkonstruktion ° Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen

Mittellage ° Vollspaneinlage

Oberfläche ° Weißlack ähnlich RAL 9010 / 9016

Kantenausbildung ° ungefälzt (stumpf einschlagend)

Türkanten ° Folierte Kanten

°

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

7.4.1 7. Musterbilder

Vollspan / Folienkante / Dekorkante / stumpf

Typ: HW 40	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspan	
Türkante: Folienkante / Dekorkante	
Oberfläche: Weißlack	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---