

--	--

7. Musterbilder	2
7.5.1 Röhrenspan / Quetschfalz Schiebetür GF+SF	2

7.5.1 7. Musterbilder

Röhrenspan / Quetschfalz Schiebetür GF+SF

Türdicke	° ca. 39-40 mm
Türkonstruktion	° Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	° Röhrenspaneinlage
Oberfläche	° HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Türkanten	° Einleimer aus Massivholz °

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF+SF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF+SF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

7.5.1 7. Musterbilder

Röhrenspan / Quetschfalz Schiebetür GF+SF

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür GF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür SF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--

Typ: HW 40 / Quetschfalz Schiebetür SF	 Stand: April 2021
Einlage: Röhrenspanplatte	
Türkante: Einleimer, Rotholz	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
--	--