

--	--

7. Musterbilder	2
7.8.1 Vollspan / PU Kante grau / gefalzt	2

7.8.1 7. Musterbilder

Vollspan / PU Kante grau / gefälzt

Türdicke	° ca. 43 mm
Türkonstruktion	° Werkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen
Mittellage	° Vollspaneinlage
Oberfläche	° HPL beschichtet 0,8 mm (Hersteller Getalit, Formica, Homapal, Fenix, Resopal, optional 1,2 mm oder 2,0 mm) nach jeweils gültiger Hersteller – Türenkollektion
Kantenausbildung	° gefälzt
Türkanten	° angegossene PU-Kante (nur bei HPL-Oberfläche) weiß 9010, grau 7035 und schwarz 9005 (Andere Farben auf Anfrage) °

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

7.8.1 7. Musterbilder

Vollspan / PU Kante grau / gefalzt

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 43	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte	
Türkante: Angegossene PU Kante, weiß	
Oberfläche: HPL 0,8 mm	



REINÆRDT Türen GmbH Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	REINÆRDT Deuren bv Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---