

**7. Musterbilder** ..... 2


    7.9.1 Ahorn ..... 2


### 7.9.1 7. Musterbilder

Ahorn

Türdicke	° ca. 50 mm
Türkonstruktion	° Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Abspernung und Stabilisator
Zargenvariante	° in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	° Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz-Oberflächen	° Ahorn (Hard Maple) natur lackiert
Kantenausbildung	° ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	° Einleimer aus Massivholz °

• = Standard ° = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 Stand: April 2021
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdt.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdt.nl
---	---

### 7.9.1 7. Musterbilder

#### Ahorn

Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	



**REINÆRDT Türen GmbH**  
 Koppelweg 3  
 D-26683 Saterland-Ramsloh  
 Fon: +49 44 98 850  
 info@reinaerdt.de

**REINÆRDT Deuren bv**  
 Nijverheidsstraat 1  
 NL- 7482 GZ Haaksbergen  
 Fon: +31 53 57 357 35  
 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	



**REINÆRDT Türen GmbH**  
 Koppelweg 3  
 D-26683 Saterland-Ramsloh  
 Fon: +49 44 98 850  
 info@reinaerdt.de

**REINÆRDT Deuren bv**  
 Nijverheidsstraat 1  
 NL- 7482 GZ Haaksbergen  
 Fon: +31 53 57 357 35  
 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	



**REINÆRDT Türen GmbH**  
 Koppelweg 3  
 D-26683 Saterland-Ramsloh  
 Fon: +49 44 98 850  
 info@reinaerdt.de

**REINÆRDT Deuren bv**  
 Nijverheidsstraat 1  
 NL- 7482 GZ Haaksbergen  
 Fon: +31 53 57 357 35  
 info@reinaerdt.nl

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend	 <small>Stand: April 2021</small>
Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel	
Türkante: Einleimer Ahorn natur lackiert	
Oberfläche: Ahorn natur lackiert	



**REINÆRDT Türen GmbH**  
 Koppelweg 3  
 D-26683 Saterland-Ramsloh  
 Fon: +49 44 98 850  
 info@reinaerdt.de

**REINÆRDT Deuren bv**  
 Nijverheidsstraat 1  
 NL- 7482 GZ Haaksbergen  
 Fon: +31 53 57 357 35  
 info@reinaerdt.nl