

Inhaltsverzeichnis

7. Musterbilder	,	2
7.9.4 Fichte		2



7. Musterbilder

7.9.4 7. Musterbilder

Fichte	
Türdicke	° ca. 50 mm
Türkonstruktion	° Holzwerkstofftür in Sandwichbauweise mit Rahmen, HDF Absperrung und Stabilisator
Zargenvariante	° in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Oberfläche	° Echtholz furniert (transparent lackiert oder gebeizt)
Massivholz- Oberflächen	° Fichte natur lackiert
Kantenausbildung	° ungefälzt (stumpf einschlagend)
Türkanten	° Einleimer aus Massivholz °

■ Standard ■ optional bzw. mit bestimmten

Typ: HW 50 / Tür – Zarge – Seitenteil Glasl. gef. aufl.

Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel

Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert

Oberfläche: Fichte natur lackiert

Stand: April 2021

Aufl agen möglich

Typ: HW 50 / Seitenteil – 3

Einlage: Vollspanplatte mi

Türkante: Einleimer Fichte

Oberfläche: Fichte natur lackiert



Typ: HW 50 / Seitenteil – Zarge – Tür Glasl. gef. aufl.

Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel

Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert

Oberfläche: Fichte natur lackiert

REINÆRDT Türen GmbH

Koppelweg 3

D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

www.reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv

Nijverheidsstraat 1

NL-7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35
info@reinaerdt.nl



Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh

Fon: +49 44 98 850

info@reinaerdt.de

7. Musterbilder

7.9.4 7. Musterbilder

Fichte



Niiverheidsstraat 1

info@reinaerdt.nl

Fon: +31 53 57 357 35

Typ: HW 50 / Glashalteleisten gefalzt aufliegend

Einlage: Vollspanplatte mit Verstärkungsriegel

Türkante: Einleimer Fichte natur lackiert

Oberfläche: Fichte natur lackiert

Stand: April 202

REINÆRDT Türen GmbH

Koppelweg 3

D-26683 Saterland-Ramsloh
Fon: +49 44 98 850
info@reinaerdt.de

REINÆRDT Deuren bv

Nijverheidsstraat 1

NL-7482 GZ Haaksbergen
Fon: +31 53 57 357 35 7 357 info@reinaerdt.de



